Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:28

Link do produktu: https://www.redvelvet.pl/lokowka-do-wlosow-osom-professional-digital-hair-curler-osom68125-25-mm-120-220c-p-2462.html



Lokówka do włosów Osom Professional Digital Hair Curler OSOM68125, 25 mm, 120 – 220°C

Cena	**312,05 zł**
Numer katalogowy	**OSOM68125**
Kod EAN	**4772132008389**
Producent	**OSOM Professional**

Opis produktu

Lokówka do włosów Osom Professional „Digital Hair Curler“ OSOM68125, 25 mm, 120 – 220°C Stworzona dla profesjonalistów, ale doskonale nadaje się do użytku domowego! Do tworzenia średnich loków Wygodne w użyciu lokówki Osom Professional pozwalają na stylizację włosów na najwyższym poziomie. Urządzenie wyróżnia się szybko nagrzewającym się elementem grzewczym PTC, ceramiczną powierzchnią do stylizacji oraz regulowaną temperaturą od 120°C do 220°C. Umożliwia to łatwe ustawienie odpowiedniej temperatury w zależności od rodzaju włosów, a średnica 25 mm pozwala cieszyć się idealnymi, miękkimi, średniej wielkości lokami. Czytelny wyświetlacz Na wyświetlaczu LCD zawsze wyraźnie widać ustawioną temperaturę oraz jej zmiany. Pozwala to dokładnie wiedzieć, kiedy osiągnięto pożądaną temperaturę. Urządzenie posiada osobny przycisk włączania/wyłączania dla bezpiecznego użytkowania. Regulowana temperatura Dla cieńszych, delikatniejszych włosów zaleca się niższą temperaturę do 160°C. Dla włosów normalnych rekomendowana jest temperatura do 180°C, a dla grubych, szorstkich włosów – do 220°C. 11 różnych ustawień temperatury Lokówka posiada aż 11 ustawień temperatury od 120°C do 220°C. Używając najwyższej temperatury zapewnisz idealny i długotrwały efekt nawet na najbardziej opornych włosach. Bezpieczeństwo Urządzenie wyłącza się automatycznie po 60 minutach. Funkcja ta wydłuża żywotność produktu i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Specyfikacja techniczna: • Średnica lokówki: 25 mm. • Przycisk włączania/wyłączania. • Wyświetlacz: LCD. • Automatyczne wyłączanie po 60 min. • 11 ustawień temperatury: od 120°C do 220°C. • Obracający się kabel o długości 2,5 m. • Napięcie: 100–240 V. • Częstotliwość: 50–60 Hz. • Element grzewczy: szybko nagrzewający się PTC. Akcesorium: stojak podtrzymujący dla wygodnego i bezpiecznego przechowywania urządzenia.